

理光数码印刷机 DD 3344c

主要规格

配置	桌面型
版纸处理	数码式
印刷过程	压力辊系统、全自动单印筒制版印刷
原稿类型	单页、书本
原稿尺寸	曝光玻璃：最大 297 x 432 mm 进稿器：A3,A4,A5,B4,B5,DLT,LG,LT,HLT
分辨率	扫描：600 x 600 dpi 制版：300 x 300 dpi/300 x 400 dpi (精细模式)
图像模式选择	文字、图片、文字 / 图片自动识别、铅笔、淡彩
图像浓度	浅，标准，深 1，深 2 (4 级)
缩放比率	100%, 4 缩小 3 放大 71,82,87,93,115,122,141%
印刷面积	B4: >250 x 355 mm
印刷速度	80,100,130 页 / 分钟 (3 档) *A3 进纸模式：80 页 / 分钟 (1 档)
前缘页边距	5 +/- 3 mm *A3 进纸模式：B4 15 mm *A3 进纸模式：A4 25 mm
印刷纸张规格	最大：275 x 379 mm 最小：90 x 140 mm A3 进纸模式：297 x 420 mm
制版时间 (从扫描开始到制版结束)	曝光玻璃：31 秒 (A4 长边，无人像) 进稿器：32 秒 (A4 长边，无人像)
首张印刷时间	曝光玻璃：33 秒 (A4 长边，无人像) 进稿器：34 秒 (A4 长边，无人像)
印刷纸张重量	B4 及以下：34.9-127.9g/m ² A3 进纸模式：52.3-127.9g/m ²
图像位置调整	垂直：+/-10 mm 水平：+/-10 mm
LCD初始语言设置	英语(英式)、简体中文
废版盒容量	>30 个版
供纸台容量	1,000 张 (64g/m ²)
接纸台容量	1,000 张 (64g/m ²)
电源	220-240V 50-60Hz
能耗	最大能耗：170W 节能模式：4.9W
体积(宽x深x高)	标配盖板时 工作：1,244 x 681 x 670 mm 存储：750 x 681 x 670 mm 配 ADF 工作：1,244 x 681 x 745 mm 存储：750 x 681 x 745 mm
主机重量	69 kg

理光彩色油墨及淡彩模式效果

黑

红

深

绿

棕

灰

橙

枣

黄

亮

蓝

紫

蓝

• 更换印筒可实现彩色印刷 • 实际印刷的色彩可能与本样张有所区别

RICOH

imagine. change

理光(中国)投资有限公司

地址：上海市淮海中路2-8号 兰生大厦20楼

电话：021-5238 0222

传真：021-5238 2070

邮编：200021

http://www.ricoh.com.cn

PRINTED WITH

SOY INK

为保护我们的地球环境，
本刊物特采用大豆油墨印刷。

CCC

3C认证

中国环境标志

获得中国环境标志产品认证

特殊功能

版纸计数/纸张计数	液晶屏显示(8位数)
更换彩色印筒	可以
自动消除底灰(背景修正)	有
自动纸张尺寸检测	没有
图像自动旋转	没有
边框消除	有
自动循环	有(制版→印刷)
延印送纸	最大9转
省墨模式	有
保密模式	有(锁印筒、锁印刷键)
多重复制功能	合并印刷：2合1, 4合1 重复印刷：2合1, 4合1
节能模式	有
自动关机	有
用户代码	有，最多100个代码
分班/记忆	年级/班级：9个年级 x 12个班级=108个班级 记忆模式：30个 班级模式：99个 (24种组合)
程序模式	9个程序

选购件

盖板 PN2000	标配
自动反转送稿器 DF2020	选购
20 型彩色印筒 (B4)	选购
20 型纸条分页器	选购

耗材

版纸 DX3443MC
黑油墨 DX3443C
2 型彩色油墨
纸条分页器用纸条 (10 卷/盒)

重要通知

由于假油墨或非正规品牌油墨可能无法防止混入致癌性、诱发性皮肤病及皮肤过敏等物质，为了印件使用者的安全，特别是学童之印刷品，必须正视使用原装油墨的重要性。原装版纸和油墨，是为了保障机器的优质运行状态而开发的。使用替代品或假耗材有可能减低机器的寿命，并引发各种机器的问题，厂家对此不负任何责任。所以，为了保护您的机器和安全，请使用原装油墨和版纸。

如有疑问，请垂询：

理光数码印刷机

RICOH DD 3344c



*图片中含选购件自动反转送稿器DF2020

RICOH
imagine. change.

高速

130
张/分

低成本

成本

高画质

600
x
600
dpi

理光数码印刷机DD 3344c

作为新一代理光数码印刷机，DD3344c 旨在通过提高扫描分辨率、增强对彩色原稿的识别和再现能力、提升易用性、加快制版速度、缩短首页输出时间、降低操作能耗等，更好的满足用户需求。

它适用纸张类型广泛，对于同一原稿，单张成本会随着印刷数量的增多而不断降低，同时，还延续了其上一代机型输纸稳定和中文液晶屏操作简便的优点，兼顾高速输出和人性化设计，是低成本、大批量和高速文印输出时值得信赖的伙伴！

全新扫描带来卓越画质

扫描分辨率提升至600dpi

扫描分辨率提升至 600 x 600dpi，显著提升对细线和文字的扫描及输出效果。

全新的全色彩识别扫描组件

采用全色彩识别扫描头，能原稿中捕获更多色彩，再在数码印刷机的版纸和印件上准确呈现。



人性化设计提升易用性

全新基座让印件输出更整齐

机身下部的基座加高，无需专门的机柜或特定的放置位置，也能整齐顺畅的输出印件。方便反过来印刷背面，节约纸张。


新机型可直接放置在桌面上



印件输出的最佳角度 机身基座加高

2种原稿放置位置灵活可选

两种原稿位置可选，兼顾印位调整方便和复合机用户的使用习惯。



更低能耗更高环保等级

能耗更低的 LED 扫描灯

DD3344c 改用 LED 灯扫描，有助于在扫描原稿时降低能耗，更加环保。

环保等级更高

此机型获得 EPEAT 银牌和能源之星 2 版评级。EPEAT 是一种评估产品对环境的影响的方法，理光是唯一获得 EPEAT 评级的数码印刷设备厂商。同时，它也取得了中国的环保标志，具有无可挑剔的环保保证。



更高配置助力生产效率

制版和首页输出时间更短

制版处理时间 31 秒，首页输出时间 33 秒。方便用户更快地启动作业，缩短等候输出首页的时间。

可设置100个用户代码（=用户密码）


启用此选项后，用户必须输入其用户代码才能操作设备。方便跟踪每个用户代码下的制版和印刷份数，更高效地监控设备使用情况。

A3进纸模式

该机型可在 A3 进纸模式下支持 A3 纸张输出，从而在 B4 印刷幅面的基础上，满足客户 A3 纸张输出的需求。

重试输纸装置

如果发生纸张输入错误，重试输纸装置保障机器无需用户干预即可再次送纸，最大限度地缩短停机时间。即使是学校常用的薄纸，也能顺畅印刷。



更多选择演绎精美印刷

YUV特定色彩模式

可在 SP 模式下选择 YUV 印刷模式。此模式让用户能够更清晰地印刷出原稿中蓝色和绿色的部分，减少图像损失。

自动消除底灰印刷

该机型对于灰底色的报纸，或彩色背景上带文字的原稿，可自动对背景色进行矫正，从而得到清晰的印件，并防止印件输出时粘在印筒上。



“文本/照片”粗体印刷模式

可在 SP 模式下启用此印刷模式，从而将文字和线条直接印刷为粗体，增强印件效果，即使在“文字/图片模式”下时亦不例外。

精细印刷模式

此模式可使副扫描分辨率提高到 400dpi，从而更清晰地印刷倾斜线条和小字。



铅笔模式

此模式可捕获和优化原稿中用铅笔描绘的文字和插图，加深它们在印件中的浓度和清晰度。

