

# Gestetner

# 基士得耶

GS 3060m/3050m/3040m/3035m/3030m/3025m

## 黑白数码复合机

☑ 打印

☑ 复印

☑ 扫描

☑ 传真



基士得耶  
GS 3060m

60 黑白  
页/分钟

基士得耶  
GS 3050m

50 黑白  
页/分钟

基士得耶  
GS 3040m

40 黑白  
页/分钟

基士得耶  
GS 3035m

35 黑白  
页/分钟

基士得耶  
GS 3030m

30 黑白  
页/分钟

基士得耶  
GS 3025m

25 黑白  
页/分钟

# 以“工作”中心不断进化



Gestetner  
GS 3060m/3050m/3040m  
GS 3035m/3030m/3025m

全新智能操作面板，直观操作，改善工作流程；  
支持多种印后处理选配件，印品稳定；  
时刻提供最新功能  
更快、更高效、更智能。

\* 图片中Gestetner GS3060m已安装可选配的1100页纸张容量的双层供纸盘PB3300。  
\* 此为合成图像。

# 提高生产力

## 快速启动, 工作效率提升



### 减少等待时间, 快速完成文印作业

Gestetner GS 3060m系列首页复印速度2.9秒\*, 且开启主电源后的预热时间很快, 设备就能马上启动进入工作状态。

首页复印速度

2.9 秒\*


\* Gestetner GS 3060m/3050m为2.9秒  
Gestetner GS 3040m为4秒  
Gestetner GS 3035m为4.3秒  
Gestetner GS 3030m/3025m为4.6秒

### 高速&高画质全彩扫描\*

Gestetner GS 3060m标配双面同步扫描自动送稿器, 扫描双面文档时, 通过接触式图像传感器CIS (Contact Image Sensor), 对双面原稿同时读取, 实现了更高的读取速度。

\*适用于GS 3050m/3040m/3035m/3030m/3025m选购  
\*A4横向, 200dpi文字模式。原稿尺寸混载时除外。

彩色/黑白



120  
页/分钟



240  
页/分钟

### 删除白纸页面

在保存数据时删除白纸页面。删除白纸页面可以缩小容量,同时避免输出时打印多余的页面。



### 支持扫描小尺寸原稿

安装小纸型进纸单元M37, 就可扫描小票等小型文件, 可以在复印、扫描时使用。



### 提升工作效率的各种纸张折叠方式

提供支持Z字型折叠、对折内3折, 外3折的选配件。\*可安装在机器内部, 不会占用空间。还可以同时安装装订器, 对装订排纸和Z字型折叠后排出的纸张进行装订和打孔。

\*可选配内置式折纸单元FD3010(不能与搭桥单元/平行分页器/旁路接纸盘/内置装订器同时安装)



Z字型折叠



对折



内三折



外三折

# 全新智能操作界面

时刻提供最新功能与便捷感受



## 更加简单好用的全新智能操作面板

配备更加好用的10.1英寸大型全彩触摸面板。与平板电脑和智能手机一样，指尖轻轻一动就能直观操作。

滑动



点击画面并滑动指尖，就可显示下一画面。

拖动



点击图标等内容并直接移动，就可改变其位置。

捏合、放开



两根手指点击画面并缩小放大指尖距离，就可变更画面大小。

## 定制设置键

您可以自行调整设置键的布局，将常用的设置键放在上方，隐藏非常用的设置键。搭配用户认证功能，就能实现各用户专属定制。

\* 部分设置键无法定制。



## 直观易懂的设置画面

更加简洁易懂的分类设置画面。通过搜索功能可以立刻找到想要使用的设置。

## 免费提供更多应用程序的下载使用

点击屏幕上的“应用程序站点”(Application Site)图标，可以下载与复印/打印/扫描/传真相关的特别应用程序。例如，会议资料复印、扫描到文件夹助手等。方便用户在执行有较多步骤和设置流程的操作时，节省时间、提高效率。

\* 复合机需连接到互联网后才可使用此功能。



扫一扫二维码  
获取更多信息

## 一键设置工作

可以显示最近10项操作日志。还能收藏日常业务所需操作及常用功能的日志，随时调用。此外，推荐设置中预先登录了便捷设置。

\* 日志包括复印、扫描、传真，推荐设置包括复印、扫描。



日志画面



推荐设置画面





# 复印&打印&扫描

丰富的扫描方式，提供更多办公选择



## 单面/双面同速输出

Gestetner GS 3060m连续复印、打印速度单面/双面同速黑白60页/分钟。

60

Gestetner GS 3060m  
黑白  
页/分钟

50

Gestetner GS 3050m  
黑白  
页/分钟\*

40

Gestetner GS 3040m  
黑白  
页/分钟\*

35

Gestetner GS 3035m  
黑白  
页/分钟\*

30

Gestetner GS 3030m  
黑白  
页/分钟\*

25

Gestetner GS 3025m  
黑白  
页/分钟\*

\*此为A4横向进纸连续打印时的数据。

## 支持各种纸张

支持各种纸张，包括质地较厚的铜版、名片纸，环保的薄纸（52g/m<sup>2</sup>以上）。

## 标准支持Mac OS

配备“PostScript®3™”仿真器，标准支持Mac OS输出。

\*配备的字体与使用PS3卡型M45时不同。

## 丰富的扫描方式

丰富的扫描方式可以根据使用目的、业务流程、网络环境进行选择。



文件夹



硬盘



媒体



E-Mail



URL

### ●扫描至文件夹

可以直接将扫描的文件保存、发送至网上的共享文件夹或FTP服务器。

### ●扫描至E-Mail

可以在操作画面上输入标题、接收方、邮件正文、文件名，并直接发送电子邮件。

### ●扫描至USB

可以直接将扫描文件保存到U盘\*或SD卡\*中。无需使用电脑，就可轻松电子化并保存纸质文件。

### ●扫描至硬盘（文档服务器）

文档箱中最多可以保存3000个扫描文件，单个文件最多可以保存3000页。

### ●扫描至URL

可以将保存在硬盘中的扫描文件通过Web Image Monitor邮件发送下载地址。

\*无法保证所有U盘或SD卡都可以正常运行。支持32GB以下的SD卡。

\*打印、扫描及扫描（经典模式）可以使用。

# 多重有效的安全管理方案，让工作环境倍感安心

联动各种网络与移动设备，  
满足新的工作方式



## 个人认证系统

可以使用非接触式IC卡进行个人认证。标配支持按需打印，可以避免拿错、遗漏印刷物，有助于提高安全性。可以通过设置权限来限制各用户能够使用的功能，为削减TCO提供帮助。

## 根据用途进行用户认证

配备只需对一体机进行设置，就可以执行的用户代码认证及基础认证，还可与联网的Windows®域控制器及LDAP服务器联动。可以根据客户的环境选择认证方式。

## 避免非法复印、非法复印防护功能

复印及打印时，可以在文件整体嵌入特殊水印。复印“抑制非法复印水印文件”，就会浮现出嵌入的任意文字、Windows®登录名称、日期等文字。此外，复印“非法复印防护文件”，会在打印时将整张纸涂灰，以此破坏图像，避免信息泄露。

## AirPrint

iOS和Mac OS X标配的打印功能。可以自动搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机，并进行打印。不仅如此，Mac OS X还支持扫描与传真。



## 删除HDD残留数据/HDD加密功能

可以覆盖删除（逐次删除、一次性删除）因复印、扫描仪读取原稿及电脑输出等途径而残留在HDD的数据及用户数据。可以加密保存地址簿数据、认证信息、保存文件等，进一步提高信息安全性。

## 限制功能使用及限制用量功能

可以限制单个用户使用复印、传真、打印机、扫描仪、文件服务器的功能。还可以通过限制用量功能来设置各用户的复印、打印上限。由管理员负责设置并掌握相应状况，不仅可以提高安全性，更能有效抑制运行成本。

## Mopria®

Android™ OS (4.4以后版本) 标配的打印功能。安装Mopria Alliance提供的“Mopria Print Service”，就可搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机，并进行打印。





# 基士得耶 GS 3060m/3050m/3040m/3035m/3030m/3025m 主要规格及功能

## 一般规格

复印速度	
黑白	60/50/40 (页/分钟)
	35/30/25(页/分钟)
分辨率	600dpi
连续复印张数	999份
预热时间	18.8/19.1/17.9秒
	18.6/17.7/18秒
首页复印时间	
黑白	2.9/2.9/4秒
	4.3/4.6/4.6秒
预设缩放倍率	
	400%, 200%, 141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25%
变焦倍率	25% - 400% (1%微调)
内存容量	2GB+ 2GB SOP系统内存
硬盘容量	320GB
纸张容量	
标准	1,200张
最大	4,700张
纸张容量	
标配纸盒	60 - 300g/m <sup>2</sup>
手送纸盘	52 - 300g/m <sup>2</sup>
双面	52 - 256g/m <sup>2</sup>
体积(宽x深x高)	587 x 673 x 788mm(不含自动送稿器)
重量	少于62.5kg/少于76.5kg(仅GS 3060m)
电源	220~240V/8A, 50/60Hz
最大功耗	IM 6000/5000/4000 1.78 KW
	IM 3500/3000/2500 1.6 KW

## 打印规格

打印速度	
黑白	60/50/40 (页/分钟)
	35/30/25 (页/分钟)
打印语言	
标准	PCL6/5e, Post Script3 (仿真) PDF直接打印(仿真)
选购	Adobe®PostScript®3™ Adobe®PDF, XPS
分辨率	1,200x1,200dpi
界面	
标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB Host、USB Device2.0、SD卡插槽

## 选购

	IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
网络协议	TCP/IP (IPv4/IPv6)
支持操作系统	
	Windows® 8.1/10/2012/2012R2/2016/2019
	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
	Citrix XenApp7.6LTSR, 7.15LTSR, VirtualApps/ XenDesktop7 1912或更高
	Mac OS X v.10.13或更高
	SAP® R/3, S/4®
	NDPS Gateway
IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform	

## 扫描规格

扫描速度 (黑白彩色同速, A4, 200dpi)	
DF3110	80页/分钟(单面)
DF3130	120页/分钟(单面)
	240页/分钟(双面)
分辨率	100/200/300/400/600dpi
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/高压压缩PDF/PDF-A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	
	SMTP (Mail Server) Gateway, POP, IMAP4
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB, FTP

## 传真规格(选购)

电路	PSTN、PBX
兼容性	ITU-T (CCITT) G3
调制解调器速度	33.6K-2,400bps
分辨率	最高400dpi
压缩方式	MH、MR、MMR、JBIG
扫描速度	2秒 (200x100dpi, JBIG)
	3秒 (200x100dpi, MMR)
内存容量	
标准	4MB
最大	60MB

## 主要选配件

盖板PN2000型 *GS 3060m不适用
自动反转送稿器DF3110 *GS 3060m不适用
双面同步扫描自动送稿器DF3130 *GS 3060m标配
双层供纸盘PB3300
单层供纸盘PB3270
轮脚台M3型
大容量供纸盒PB3290
旁路大容量供纸盒RT3040
平行分页器SH3080
搭桥单元BU3090
一斗接纸盘BN3130
旁路接纸盘M37型
1000页有钉/无钉方式混合装订器SR3260
1000页小册子装订器SR3270
打孔选配件PU3080 EU
2000页小册子装订器SR3290 *GS 3035m/3030m/3025m不适用
3000页装订器SR3280 *GS 3035m/3030m/3025m不适用
打孔选配件PU3090 EU *GS 3035m/3030m/3025m不适用
500页内置式装订器SR3250 *GS 3060m不适用
打孔选配件PU3070 EU *GS 3060m不适用
250页内置式装订器SR3300 *GS 3060m/3050m/3040m不适用
内置式折纸单元FD3010
PostScript 3单元M45型
IPDS单元M45型
XPS直接打印选项M45型
数据重写安全单元M19型
传真选配件M45型
G3界面卡M45型
传真连接器M45型
计数器界面卡M12型
OCR选配件M13型
小纸型进纸单元 M37型
双张检测单元 M37型
IEEE 1284界面卡M19
读卡器内置单元M45型
外置键盘支架M19型
文件格式转换器M19型
无线网络适配器 M19

## 消耗品



### 重要通知:

由于假油墨或非正规品牌油墨可能无法防止混入致癌性、诱发皮肤病及皮肤过敏等物质, 为了所有印件使用者和接触者的安全、特别是学童用之印刷品的安全, 必须正视使用原装油墨的重要性。同时, 原装版纸和油墨, 也是为了保障机器的优质运行状态而开发的。使用替代品或假耗材, 有可能缩短机器正常使用寿命, 并引发各种机器问题, 厂家对此不负任何责任。所以, 为了保护你的机器和健康, 请使用原装版纸和油墨。

备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。(\*1) 不支持 Windows 8.1 RT(\*2) 不支持Windows Server 2008 Web版本(\*3) 符合ISO19752标准, 打印A4/Letter纸张

# Gestetner

<http://gestetner.rioh.com.cn>

上海市淮海中路 2-8 号 兰生大厦 24 楼

电话: (021)5238-0222

传真: (021)5238-2070

邮编: 200021



3C 认证



获得中国环境标志产品认证



为保护我们的地球环境,  
本刊物特采用大豆油墨印刷。



扫码查看 H5 演示

如有疑问, 敬请垂询基士得耶当地服务商: